

## 接线端子 - UDJ-2005 / 8 × 10-081040



接线端子，额定电压：/，最大工作电流：/，接线方式：螺钉连接，连接量：9，高度47mm，颜色：黑色，安装方式：螺钉安装

## 总览

---

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线


## 关键商业数据

订货号	081040
-----	--------

## 技术参数

---

## 产品图



电路图

## 概述

---

连接量	9
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	板式进线70出线2.5-10
颜色	黑色
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

## 外形尺寸

长度(mm)	220
宽度(mm)	72
高度(mm)	47

## 连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	进M8，出M6
剥线长度	出9/18/27
扭矩(Nm)	/
进线截面(mm <sup>2</sup> )	/
进线截面AWG	/
出线截面(mm <sup>2</sup> )	/
出线截面AWG	/
接线结构	一进八出，分线端子

## 环境条件

工作温度( )	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)( )	-25 ~ +60

相对湿度	30% ~ 90%
------	-----------

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

---