


## 接线端子 - UJFX1-95/6 × 16 - 141022



接线端子，额定电压：380V，最大工作电流：232A，接线方式：螺钉连接，连接量：7，高度：60mm，颜色：灰色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、螺钉安装

## 总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

## 关键商业数据

订货号	141022
-----	--------

## 技术参数

## 产品图



## 概述

连接量	7
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	/
颜色	灰色
绝缘材料	PBT
阻燃等级	V0
额定电压(V)	380
额定电流(A)	232
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

## 外形尺寸

宽度(mm)	78
厚度(mm)	36
高度(mm)	60

## 连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	进M10，出M6
扭矩(Nm)	/
进线截面(mm <sup>2</sup> )	进线95，出线4-16
进线截面AWG	/
出线截面(mm <sup>2</sup> )	进线95，出线4-16
出线截面AWG	/

## 环境条件

工作温度( )	-40 ~ +105
---------	------------

环境温度（存放/运输）（ ）	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

---