


接线端子 - UJFX1-240B/2 × 185 - 141036



接线端子，额定电压：380V，最大工作电流：415A，接线方式：螺钉连接，连接量：3，高度：72mm，颜色：灰色，安装方式：螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	141036
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

连接量	3
额定横截面(mm ²)	/
颜色	灰色
绝缘材料	PBT
阻燃等级	V0
额定电压(V)	380
额定电流(A)	415
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	118
厚度(mm)	60
高度(mm)	72

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	进M16，出M16
扭矩(Nm)	/
进线截面(mm ²)	板式进线240，出线50-185
进线截面AWG	/
出线截面(mm ²)	板式进线240，出线50-185
出线截面AWG	/

环境条件

工作温度()	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)()	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细