

接线端子 - UFJ1-6/3- 071005



接线端子，额定电压：660V，最大工作电流：41A，接线方式：螺钉连接，连接量：3，压线范围：1.5mm²-6mm²，颜色：土黄

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	071005
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	1
连接量	3
额定横截面(mm ²)	/
颜色	土黄
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	660
额定电流(A)	41
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方

外形尺寸

长度(mm)	38.7
宽度(mm)	26
高度(mm)	26.3

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M4
剥线长度(mm)	10
扭矩(Nm)	1.5-1.8

刚性导线(mm ²)	1.5-6
柔性导线(mm ²)	1.5-6

环境条件

工作温度 ()	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ()	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
