

接线端子 - UDJ-3004-081010



接线端子，额定电压：660V，最大工作电流：309A，接线方式：螺钉连接，连接量：8，压线范围：50mm²-150mm²，AWG：0-300kcmil，高度53mm，颜色：黑色，安装方式：螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	081010
-----	--------

技术参数

产品图



概述

连接量	8
额定横截面(mm ²)	150
颜色	黑色
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	660
额定电流(A)	309
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

外形尺寸

长度(mm)	220
宽度(mm)	90
高度(mm)	53

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M10
扭矩(Nm)	15-20
刚性导线(mm ²)	50-150
刚性导线AWG	0-300kcmil
柔性导线(mm ²)	50-150
柔性导线AWG	0-300kcmil

环境条件



工作温度()	-40 ~ +105
---------	------------

环境温度（存放/运输）（ ）	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

 欧盟CE认证
 中国质量认证中心CQC认证