

开关电源 - USP-35MFN-24G L - 462149

开关电源，直流输出电压：24V，输出电压精度：±1%，额定输出电流：1.5A，输出电流范围：0~1.5A，输出功率：36W，宽度82mm，高度30mm，安装方式：螺钉安装



总览

"保护特性：短路/过流/过压"

体积小，重量轻，效率高"

关键商业数据

订货号	462149
-----	--------

技术参数

产品图



方框图

技术参数

连接量	5
直流输出电压(V)	24V
输出电压精度	± 1%
额定输出电流(A)	1.5A
输出电流范围	0~1.5A
输出功率	36W
纹波及噪音	150mVp-p
直流电压可调范围	± 10%
保持时间	30ms/230V (满载)
效率	88%
冲击电流	冷启动电流50A/230VAC

外形尺寸

长度(mm)	99
宽度(mm)	82
高度(mm)	30

环境条件

工作温度 ()	-30 ~ +70
储存温度 (存放/运输) ()	-40 ~ +85
绝缘电阻	100M Ohms/500VDC/25 /70%RH

标准和规范

安全标准	IEC 60947-7-1 , IEC61558-1, GB4943.1
EMC标准	GB9254 Class B , EN55014 , EN61000-3-2,3

认证详细

CE 欧盟CE认证