

开关电源 - USP-75MFN-24DN- 462213



开关电源，直流输出电压：24V，输出电压精度：±1%，额定输出电流：3.2A，输出电流范围：0~3.2A，输出功率：76.8W，宽度32mm，高度125mm

总览

低纹波噪声

小体积：适用于小型机箱和狭窄空间安装使用

输出短路、过流、过压保护。

关键商业数据

订货号	462213
-----	--------

技术参数

技术参数

颜色	灰色
直流输出电压(V)	24V

输出电压精度	± 1%
额定输出电流(A)	3.2A
输出电流范围	0~3.2A
输出功率	76.8W
纹波及噪音	120mVp-p
直流电压可调范围	24-28V
掉电保持时间	12ms/115VAC,60ms/230VAC
效率	89%
冲击电流	冷启动电流45A/115VAC , 25A/230VAC

外形尺寸

长度(mm)	87.5
宽度(mm)	32
高度(mm)	125

环境条件

工作温度 ()	-30 ~ +70
储存温度 (存放/运输) ()	-40 ~ +85
绝缘电阻	100M Ohms/500VDC/25 /70%RH

标准和规范

耐压性	I/P-O/P:4KVAC
安全标准	IS13252(Part1)&EN62368-1,UL/IEC 62368-1

认证详细

CE 欧盟CE认证
