

## LA130-30D二位置长柄按钮



### 总览

# LA130


Ø22/30通用系列按钮

### ■ 型号及含义

LA130 — 1 2 — 3 4 5 / 6 7

- 带灯按钮电压代码
- 表示按钮片颜色
- 按钮功能（见下表）
- 表示常闭触头数
- 表示常开触头数
- 外观结构风格，用D表示
- 表示安装开孔尺寸，22表示安装孔径22.2,30表示安装孔径30.3/22.2通用，单位mm
- 按钮型号

### 3 4 : 代号及名称

	触点代码	01	10	02	20	11
		一常闭	一常开	二常闭	二常开	一常开一常闭
	接线代码	11-12	23-24	11-12 21-22	13-14 23-24	11-12(常闭) 23-24(常开)

5 : 按钮功能

字母	含义	字母	含义
	一般按钮	X	二位置短柄旋钮
D	一般带灯按钮	XS	三位置短柄旋钮
H	高位按钮	CX	二位置长柄旋钮
T	一般自锁按钮	CXS	三位置长柄旋钮
M	蘑菇按钮	XD	二位置带灯旋钮
MT	蘑菇自锁按钮	XDS	三位置带灯旋钮
Z	急停按钮	Y	二位置钥匙按钮
QD	圆圈灯按钮	YS	三位置钥匙按钮

6 : 按钮片颜色

R	G	Y	B	W	K
红	绿	黄	蓝	白	黑

7 : 带灯按钮电压代码

代码	22	23	24	25	26	27	28	31	32
电源	AC. DC						DC	AC 50-60Hz	
电压 (V)	12	24	36	48	110	127	220	220	380
接线代码	X1 — ⊗ — X2 (不分正负极)								



关键商业数据

订货号	000
-----	-----

技术参数

认证详细